

Przygotowanie podłoża

NEO 400 400V

Szlifierka do dużych powierzchni

Opis produktu:

Szlifierka do dużych powierzchni

Części zamienne

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 83702 | Koło podporowe kompletne |
| 56306 | Segment diamentowy SC 20 |
| 56308 | Segment diamentowy SC 40 |
| 56309 | Segment diamentowy SC 60 |
| 48038 | Segment BT - K 20 |
| 48041 | Segment BT - K 40 |
| 56303 | Segment BT - K 60 |
| 48028 | Segment PKD |
| 48036 | Segment opiłki PKD |
| 48957 | Umbausatz Diamant-Schleifteller |
| 75366 | PCD Scraper XT antracyt |
| 75364 | PCD Ultra jaskrawo-żółty |
| 75365 | PCD Ultra XT jasnopomarańczowy |
| 10831 | PCD Viper |
| 10832 | PCD Viper XT |
| 15960 | Przedłużacz, 400 V 25 m, 16 A, 400 V |

Dane techniczne:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Napięcie | 400 V |
| Przyłącze rury ssącej mm | 50 mm |
| Szerokość robocza cm | 400 mm |
| Liczba obrotów | 1500 obr./min |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Waga | 95 kg |
| Wydajność | 4000 W |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 90 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 101 dB(A) |
| Ręka / ramię wibracje | 4,1 m/s ² |
| Dodatkowa waga | 15 kg |



Zalety produktu:

- ▶ Szlifierka podłogowa do powierzchni od średnich do dużych
- ▶ Duża wydajność powierzchniowa
- ▶ Efektywne i niezwykle skuteczne zdzieranie również w przypadku bardzo twardych warstw
- ▶ Efektywne odsysanie pyłu przez dwa króćce odsysające
- ▶ Drażek prowadzący o płynnie regulowanej wysokości
- ▶ Pierścien odsysający ze szczotkami
- ▶ Króćce do odsysania Ø 50mm
- ▶ Koło podporowe umożliwia łatwe poruszanie maszyną na miękkich podłożach

