

Przygotowanie podłoża

BS 180 230V

Szlifierka ręczna do obróbki podłoża. Możliwa praca bezpośrednio przy ścianie!

Opis produktu:

Szlifierka ręczna do obróbki podłoża

Zakres dostawy:

75407	Tarcza szlifierska Ø180mm ES K20 czarna
15315	Ochrona słuchu
15316	Okulary ochronne

Części zamienne

75407	Tarcza szlifierska Ø180mm ES K20 czarna
75406	Tarcza szlifierska Ø180mm BT K20 złota
75408	Tarcza szlifierska Ø180mm PCD Split srebrna
75409	Tarcza szlifierska Ø180mm PCD srebrna
15932	Tarcza szlifierska diamentowa, 1-rzędowa
15933	Tarcza szlifierska diamentowa, 2-rzędowa
15935	Tarcza ze spiekami ze stopu twardego, Ø180 mm, K 24
15934	Tarcza ze spiekami ze stopu twardego, Ø180 mm, K 16
15953	Dia-Schleifscheibe Raptor für BS 180
82650	Komplet szczotek BS 180

Dane techniczne:

Napięcie	230 V
Przyłącze rury ssącej mm	Ø 35/38 mm
Szerokość robocza cm	180 mm
Liczba obrotów	6600 obr./min
Częstotliwość	50 Hz
Waga	9,5 kg
Wydajność	2200 W
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	105 dB(A)
Ręka / ramię wibracje	5 m/s ²



Zalety produktu:

- ▶ poręczne urządzenie do szlifowania schodów, podestów, systemów szyn i obszarów przy ścianach
- ▶ możliwa praca bezpośrednio przy ścianie!
- ▶ odchylana osłona o regulowanej wysokości umożliwiająca dokładną i bezpyłową pracę przy brzegach
- ▶ do usuwania nierówności, pozostałości klejów, mas szpachlowych i farb
- ▶ z podłączeniem do odsysacza: sprężynująca pokrywa gwarantuje dużą wydajność odsysania

