

Przygotowanie podłoża

NEO 230 230V

Nasz bestseller do przygotowania podłoża

Opis produktu:

Nasz bestseller do przygotowania podłoża

Zakres dostawy:

80208 Młotek z miękkim bijakiem 35 mm

Części zamienne

| | |
|-------|---------------------------------|
| 56306 | Segment diamentowy SC 20 |
| 56308 | Segment diamentowy SC 40 |
| 56309 | Segment diamentowy SC 60 |
| 48038 | Segment BT - K 20 |
| 48041 | Segment BT - K 40 |
| 56303 | Segment BT - K 60 |
| 48028 | Segment PKD |
| 48036 | Segment opiłki PKD |
| 48957 | Umbausatz Diamant-Schleifteller |
| 75366 | PCD Scraper XT antrycyt |
| 75364 | PCD Ultra jaskrawo-żółty |
| 75365 | PCD Ultra XT jasnopomarańczowy |
| 10831 | PCD Viper |
| 10832 | PCD Viper XT |

Dane techniczne:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Napięcie | 230 V |
| Przyłącze rury ssącej mm | 50 mm |
| Szerokość robocza cm | 230 mm |
| Liczba obrotów | 1500 obr./min |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Wydajność | 2000 W |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 68 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 79 dB(A) |
| Ręka / ramię wibracje | 3 m/s ² |
| Waga całkowita | 44 kg |



Zalety produktu:

- ▶ Idealna do powierzchni o małej i średniej wielkości oraz do obróbki przy brzegach
- ▶ Praca bezpyłowa dzięki wbudowanemu systemowi odsysania
- ▶ Możliwość trójstopniowej regulacji kąta głowicy szlifierskiej
- ▶ Ruchoma osłona systemu odsysania, która w każdym położeniu przylega do podłogi
- ▶ Odsuwana osłona systemu odsysania umożliwiająca pracę przy brzegach
- ▶ Dźwąg prowadzący o regulowanej wysokości, z możliwością składania
- ▶ Łatwa wymiana segmentów diamentowych poprzez system Slide-In

